

# Acetilene TEC / Acetilene G

## Acetilene

Colore ogiva



Marrone Rossiccio  
RAL 3009

Proprietà

Incolore, odore acre, combustibile, disciolto, più leggero dell'aria

T01

Classificazione secondo ADR



**UN 1001**  
Gas compresso, n.a.s.  
2.1 Classe 2, 4F

Valvola

Attacco a pressione con staffa  
Gruppo VII - conforme a UNI 11144

Riduttore consigliato

Record 2K  
cod. 260116144

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza consulta la scheda di sicurezza disponibile sull'Area documenti del sito web [www.nippongases.it](http://www.nippongases.it)

DENOMINAZIONE	Classificazione ISO 14175	Grado	Titolo
Acetilene TEC	Non classificabile	2.0	≥99,0 %
Acetilene G	Non classificabile	2.5	≥99,5 %

Impurezze			
Acido Solfidrico	Fosfina	H <sub>2</sub> O	Inerti
ppm mol	ppm mol	% mol	% mol
≤10	≤20	-	-
≤10	≤2	≤0,15	≤0,45

## Considerazioni generali

L'Acetilene viene stoccato in recipienti al cui interno viene stabilizzato con l'utilizzo di un solvente (acetone o dimetil formammide), che ne previene la decomposizione, oltre che la formazione di acetiluri. La sua energia di ignizione è bassissima e la reazione di decomposizione è fortemente esotermica. Inoltre il suo range di infiammabilità in aria è molto ampio (2,5% - 81%).

## Acetilene TEC

Gas combustibile indicato per i processi di saldatura e taglio a fiamma. Impiegato inoltre per la generazione di nerofumo quale lubrificante o distaccante.

## Acetilene G

Gas combustibile con purezza garantita indicato per i processi di saldatura e taglio a fiamma. Impiegato inoltre per la generazione di nerofumo quale lubrificante o distaccante.

### LIMITI DI RESPONSABILITÀ

*Nippon Gases Italia S.r.l. e/o le sue consociate (di seguito "Nippon Gases") non sono responsabili dell'uso o delle conseguenze dell'uso delle informazioni contenute nella presente scheda tecnica. Nippon Gases non ha inteso raccomandare l'uso delle informazioni ivi contenute, né che vi si faccia affidamento in alcun modo, non fornisce alcuna garanzia circa le informazioni contenute nel presente documento e non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni o ai suggerimenti ivi contenuti.*

*Nippon Gases non assume alcun impegno, né fornisce alcuna garanzia, circa la completezza del presente documento e NON DÀ ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, LA GARANZIA DI QUALITÀ COMMERCIALE E LA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO.*

*Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano su informazioni ed esperienze tecniche attualmente disponibili presso Nippon Gases.*

*Il presente documento non deve essere confuso con normative (nazionali o europee), requisiti o codici assicurativi. Inoltre, non si deve dare per scontato che nel presente documento sia contenuta ogni accettabile classificazione locale, test o procedura o metodo di sicurezza, precauzione, attrezzatura/apparecchiatura o dispositivo.*

*Spetta a chi utilizza il presente documento accertarsi di essere in possesso dell'ultima edizione. Nippon Gases potrà, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, cancellare o cambiare alcune o tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica.*

*È rigorosamente proibito copiare o riprodurre in tutto o in parte la presente scheda tecnica senza l'autorizzazione scritta di Nippon Gases.*

*Nippon Gases possiede, si riserva e detiene tutti i diritti di proprietà, incluso il copyright, sulla presente scheda tecnica.*

*La presente scheda tecnica, le fotografie e le immagini ivi contenute non dovranno essere copiate, riprodotte in alcun modo, vendute, prestate, cedute o distribuite in altro modo a terzi, usate per scopi o in modo da nuocere agli interessi di Nippon Gases. I marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i loghi o le altre indicazioni di origine esposti nella presente scheda tecnica sono marchi di fabbrica, registrati e non registrati, di Nippon Gases o di un soggetto terzo da cui Nippon Gases ha ottenuto il diritto di usarli nella presente scheda tecnica. L'uso di materiale soggetto a copyright e/o di marchi di fabbrica è soggetto all'approvazione per iscritto di Nippon Gases.*

